

Sistem split de perete

R+ Design

A+++ Răcire SEER 9,3
A++ Încălzire SCOP 4,6



ECONOMIE DE ENERGIE



R32 gaz



Modul de noapte



1,0 W în așteptare



Modul de economisire a energiei

SĂNĂTATE



Filtru de praf



Biofiltru



Protecție anti-corozivă – strat protector gold



Ionizator

FIABILITATE



Răcire la o temp. -15 °C



Încălzire la o temp. -25 °C



Inverter DC 3D



Detectarea și afișarea erorilor



Senzor de detectare a scurgerilor de freon



Funcția de urgență



Capacul de protecție al robinetilor



Rezistente electrice pentru condensator



Rezistente electrice pentru compresor



Degivrarea inteligentă



Funcționarea la joasă tensiune

CONFORT ȘI COMODITATE



Memorarea ultimului mod



Temporizator



Memorarea poziției flaps-urilor



Compatibilitate multi



3 viteze pentru fluxul aerului



Încălzire la 8 °C



Modul de funcționare automată



Turbo



Afișaj digital



Control manual



Funcția „Follow me”



Funcționare silențioasă



Furtun de evacuare bidirecțional a condensului



Auto swing



Soft start



12 viteze pentru aer



Control Wi-Fi

	Model	ACP-09CH25AERI+ R32	ACP-12CH35AERI+ R32	ACP-18CH50AERI+ R32	ACP-24CH70AERI+ R32
Răcire	Capacitate (W)	2638 (1026~3224)	3517 (1377~4308)	5275 (3391~5900)	7034 (2110~8206)
	Clasa de eficiență energetică	A+++	A+++	A++	A++
	Eficiența energetică SEER	9,3	8,5	7,0	6,5
	Interval de operare la răcire	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C	-15 °C ≤ T ≤ 50 °C
	Sarcina estimată la răcire (W)	2600	3500	5300	7000
	Putere de intrare (W)	613 (90~1140)	977 (130~1650)	1550 (158~2250)	2340 (340~3450)
Încălzire	Capacitate (W)	2931 (821~3370)	3810 (1067~4381)	5568 (3101~5850)	7327 (1553~8206)
	Clasa de eficiență energetică	A++	A++	A+	A+
	Eficiența energetică SCOP	4,6	4,6	4,0	4,0
	Interval de operare la încălzire	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-25 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C	-20 °C ≤ T ≤ 24 °C
	Sarcina estimată la încălzire (W)	2400	2600	4100	4900
	Putere de intrare (W)	637 (110~1080)	977 (160~1560)	1500 (220~2350)	2130 (300~3150)
Unitate Interioară	Debit de aer (m³ / h) - HI / MID / LOW	483 / 362 / 303	584 / 477 / 395	730 / 500 / 420	1020 / 830 / 640
	Capacitate de dezumidificare (L / h)	1,0	1,2	1,8	2,4
	Zgomot - presiune acustica (dB (A)) - HI / MID / LOW / SI	36,5 / 29 / 24 / 20	39,5 / 33 / 25 / 21	43 / 33,5 / 28 / 23	47 / 41,5 / 30,5 / 25
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 55	≤ 55	≤ 58	≤ 63
	Dimensiunile ambalajului (mm)	875 x 285 x 380	875 x 285 x 380	1045 x 305 x 410	1155 x 415 x 320
	Dimensiunile produsului (mm)	802 x 189 x 297	802 x 189 x 297	965 x 215 x 319	1080 x 226 x 335
Unitate exterioară	Greutate brută / netă (kg)	11,1 / 8,6	11,1 / 8,6	14,2 / 10,9	17,3 / 13,7
	Zgomot - presiune acustica (dB (A))	≤ 54	≤ 54,5	≤ 55,5	≤ 60,5
	Zgomot - putere acustica (dB)	≤ 60	≤ 62	≤ 64	≤ 66
	Agent frigorific	R32	R32	R32	R32
	Distanța între console (mm)	452	452	511	663
	Dimensiunile ambalajului (mm)	887 x 337 x 610	887 x 337 x 610	915 x 370 x 615	995 x 398 x 740
Conexiuni	Dimensiunile produsului (mm)	765 x 303 x 555	765 x 303 x 555	805 x 330 x 554	890 x 342 x 673
	Greutate brută / netă (kg)	28,8 / 26,4	28,7 / 26,4	36,1 / 33,5	46,9 / 43,9
	Diametrul țevii - lichid	1 / 4"	1 / 4"	1 / 4"	3 / 8"
	Diametrul țevii - gaz	3 / 8"	3 / 8"	1 / 2"	5 / 8"
	Lungimea maximă a traseului (m)	25	25	30	50
	Diferența maximă de înălțime (m)	10	10	20	25
Sursa de alimentare	Lungime traseu (preincarcare freon) (m)	5	5	5	5
	Incarcare suplimentara freon (g / m)	12	12	12	24
	Cablu interconectare UI/UE (mm²)	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 1,5	5 x 2,5
	Cablu alimentare UI / UE 220-240 V / 1 / 50 Hz (mm²)	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 1,5	3 x 2,5



A+++ | A++ EFICIENȚĂ ENERGETICĂ ÎMBUNĂTĂȚITĂ

R+ Design este o nouă generație îmbunătățită de aparate de aer condiționat, care are eficiență energetică A+++ la răcire și A++ la încălzire.



Aparatul de aer condiționat Design R+ funcționează cu o capacitate de 107 % la 2 °C și poate fi utilizat chiar și atunci când temperaturile scad până la -25 °C.